

EPISIL C55

BESCHRIJVING

Waterafstotend impregneerproduct voor baksteen, sierbeton, cementbezetting en natuursteen.

SAMENSTELLING

1-component product op basis van een organometaalverbinding.

TOEPASSINGEN

Waterafstotend maken door impregnatie van baksteen, sierbeton, cementbezetting en natuursteen. De aangebrachte waterwerende laag blijft "ademen".

EIGENSCHAPPEN

▪ Soortelijk gewicht:		0.9 kg/dm ³
▪ Kleur:		Transparant
▪ Min. verwerkingstemperatuur:		+ 5°C
▪ Uitharding bij 20 °C:		2 tot 4 u
▪ Houdbaarheid:		1 jaar

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Weerstaat aan UV-stralen.

VERWERKING

- *Nooit gebruiken wanneer de komende 2 dagen regen wordt verwacht.*
- Toepassen op droge, zuivere, vet- en stofvrije oppervlakken.
- EPISIL C55 wordt aangebracht in 2 lagen met een blokborstel, verfrol of lagedrukspuit
- Opgelet! Ramen en deuren dienen beschermd te worden met plastic folie bij verneveling met een lagedrukapparaat.
- De tweede laag kan aangebracht worden 2 tot 4 u na het aanbrengen van de eerste laag.

VERPAKKING

5 l
25 l

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van EPISIL C55.
- Tijdens de verwerking van EPISIL C55 ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en drank.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.

EPISIL C55

- Tijdens verwerking de EPISIL C55 verwijderd houden van sterke ontstekingsbronnen en niet roken.

OPSLAG

- EPISIL C55 bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35 °C.
- EPISIL C55 vanaf de productiedatum binnen het jaar toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY
GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T+32 (0)3 320 02 20 F+32 (0)3 322 90 58
BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87
INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM

