

RESITIX

RESITIX

Indikkingsmiddel.

EIGENSCHAPPEN

Zorgt voor thixotropie
Eenvoudige toepassing

SAMENSTELLING

Één component synthetisch poeder

TOEPASSINGEN

RESITIX is een inert, asbest-vrij indikkingsmiddel dat toe te voegen is aan allerlei kunststof systemen en cementmortels.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

▪ Soortelijk gewicht:		Ca 200 kg/m ³
▪ Kleur:		Gebroken wit
▪ Smeltpunt:		1550 °C
▪ Vaste stof gehalte:		100 %
▪ Houdbaarheid:		1 jaar

RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY
 GULKENRODESTRAAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T +32 (0)3 320 02 20 F +32 (0)3 322 90 58
 BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87
 INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM



VERWERKING

- Vanaf 0,5 % tot 10 % volgens noodwendigheid.
- Door toevoeging van 20 gram RESITIX aan 100 gram MULTIPOX bekomt men een egale en thixotrope plamuur pasta die ook eenvoudig vertikaal toe te passen is.

VERPAKKING

RESITIX 1L:	Ca 150 gram in polyethyleen pot
RESITIX 10L:	Ca 1,5 kg in polyethyleen pot
RESITIX 9 kg:	Ca 9 kg in papieren zak

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van RESITIX.
- Voorkom stofontwikkeling.

OPSLAG

- Opslaan in een droge ruimte.

GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.