

SOLVENT MEK

Reinigingsmiddel voor gereedschappen.

SAMENSTELLING

1-component: Organisch solvent

TOEPASSINGEN

Reinigen van gereedschap.

EIGENSCHAPPEN

▪ Soortelijk gewicht:		Ca 0,8 kg/dm ³
▪ Kleur :		Kleurloos

VERPAKKING

5 L
20 L

VEILIGHEID

- Lees aandachtig de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van MEK.
- Tijdens de verwerking van MEK ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en drank.
- Huidcontact vermijden, gebruik handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Kan oogirritatie veroorzaken bij hevige dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens verwerking MEK verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.

OPSLAG

- MEK bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 10 en 35°C.
- MEK vanaf de productiedatum binnen het jaar toepassen.
- In geval van twijfel RESIPLAST contacteren en batchnummer op verpakking vermelden.
- Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GARANTIE

RESIPLAST nv waarborgt zijn producten vrij van defecten en vervangt de producten waarvan het defect bewezen is. De informatie en aanbevelingen gegeven door RESIPLAST nv worden beschouwd als juist en getrouw weergegeven met de huidige kennis van zaken.

<p>RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T+32 (0)3 320 02 20 F+32 (0)3 322 90 58 BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87 INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM</p>  <p>RESITEC</p>
