



Epoxy coating : SOLTEC COATING

Voorstelling

De SOLTEC COATING is een naadloze vloer en volledig waterdicht. Het is een twee-komponenten epoxysysteem, met vulstoffen en pigmenten geformuleerd. De SOLTEC COATING dient als slijtvaste en beschermende coating voor vloeren.

Een brede gamma van kleuren geven aan de Soltec Coating een esthetisch uitzicht, zonder het industriële karakter te verloochenen.

Toepassing

De SOLTEC COATING wordt toegepast voor naadloze vloeren, telkens wanneer esthetiek, en een hoge mechanische- alsook chemische weerstand één geheel moeten vormen.

Dankzij zijn hoge slijtweerstand en eenvoudige reiniging, is de SOLTEC COATING het ideaal vloersysteem voor garagevloeren, parkings, werkplaatsen, enz...

Uitvoering

Het beton of chape zullen zuiver, droog en minstens drie weken oud zijn.

De ondergrond zal stofvrij gestraald of geschuurd zijn, en voorzien worden van een impregnatieprimer bij zeer poreuze ondergronden.

De SOLTEC COATING wordt in twee lagen aangewend, en kan indien gewenst anti-slip afgewerkt worden door middel van Korund korrels .

Eigenschappen

- * Volledig naadloos.
- * Zeer goede chemische weerstand dankzij de epoxy of PUR harsen.
- * Kleuren:RAL
- * Drukweerstand ASTM D-695: 24 N/mm² .
- * Trekweerstand ASTM D-638: 14 N/mm²
- * Slijtweerstand AMSLER: 0.79 mm/3000m..
- * Brandweerstand: zelfdovend.
- * Warmtebestendigheid: 60°C
- * Zeer goede weerstand tegen de meeste chemische stoffen.
- * Gemakkelijk onderhoud.
- * Rek bij breuk: 39%
- * Elektrische weerstand: 5.47 x 10 tot de 13^{de} Ohm

